



产品功能

金属构件之间等电位联结电阻测试，变压器绕阻直流阻抗测试。直流低值电阻、接触电阻、铆接电阻测试、导线长度测试等。

产品特点

1. 采用精密四线法测量，测试更准确。
2. 采用防水保护箱，防水、防撞、防摔坚固耐用，大容量可充电锂电池组，特别适合户外工地使用。
3. 主机超大 LCD 显示，白屏背光，棒图指示，一目了然。报警功能，时钟功能，数据上传功能。

技术规格

电 源	DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池			
量 程	1mΩ～30.0kΩ			
测量精度	档 位	量 程	精 度	分 辨 率
	0.3Ω 档	1mΩ～300mΩ	±1%rdg±10dgt	0.1mΩ
	3Ω 档	300mΩ～3000mΩ	±1%rdg±5dgt	1mΩ
	30Ω 档	3.000Ω～30.00Ω		0.01Ω
	300Ω 档	30.0Ω～300.0Ω		0.1Ω
	3kΩ 档	300Ω～3000Ω		1Ω
	30kΩ 档	30.00kΩ～30.00kΩ		0.01kΩ
最大测试电流	4A			
检测方式	精密四线法，2路 A/D 同时检测			
数据存储	400 组(掉电或更换电池不会丢失数据)			
报警设置	报警临界值设置范围：1Ω～30Ω，00Ω 不启动报警功能，每次开机不启动报警功能			
充电指示	充电时充电器上的指示灯亮红色，充满后指示灯亮绿色			
溢出显示	超量程溢出功能：“OL”符号显示			
数据保持	每次测试完后自动保持显示所测结果			
测 试 线	4 条：红黑各 2 条，每条线长 5m			
时钟功能	24 小时制，显示时、分			
显示模式	LCD；尺寸：128mm×75mm			
主机尺寸	280mm×260mm×160mm			
质 量	约 2270g			
低电压指示	当电池电压降到 DC 7.2V±0.1V 时，电池电压低符号显示，提醒及时充电。			
USB 接口	具有 USB 接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印			
防护等级	IP65			
工作温湿度	-10℃～40℃；80%RH 以下			
随机附件	测试仪：1 件；测试线：4 条；USB 通讯线：1 条；专用充电器：1 件；工具包：1 件；表笔：2 支			