



产品功能

测量直流电压、交流电压电流真有效值、电阻、电容、频率、通断测试、温度、二极管正向压降等参数

产品特点

1. 钳形表与万用表的完美组合，结构小巧、操作容易、携带方便，是电气测量之理想工具。
2. 电流量程：AC 600A，钳口尺寸：27mm。电容测量量程扩大到 10mF 且测量大电容速度快。

技术规格

基本功能		
直流电压	量程：400mV/4V/40V/400V/600V	±（0.5%+5）
交流电压	量程：4V/40V/400V/600V	±（1.2%+5）
交流电流	量程：4A/40A/400A/600A	±（2%+10）
电 阻	量程：400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±（1%+5）
电 容	量程：10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF	±（3%+5）
频 率	量程：100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz	±（0.5%+3）
温 度	量程：-50℃~1000℃	±（1%+4）
特殊功能		
自动量程	√	
手动量程	√	
AC 转换类型	真有效值	
输入保护	√	
自动关机	约 10 分钟，可设置为没有自动关机	
二极管测试	可测量 3V 以下 LED 工作电压	
占空比测量	√	
NCV（火线）测量	√	
短路蜂鸣	√	
低压指示	√	
输入阻抗	约 10MΩ	
数据保持	√	
蓝色背光	√	
钳口尺寸	可测最大线径 Φ27mm	
一般特性		
电 源	DC3V，7 号碱性干电池（LR03 1.5V×2）	
仪表重量	约 230g（含电池）	
仪表尺寸	213X80X35mm	
随机附件	钳表：1 件；表笔：1 套；温度传感器：1 件；LR03 电池：2 节；工具包：1 件	